

Typ Inox Design

Allgemeine Ausführung

Wände und Türen aus TRESPA Virtuon HPL Vollkernplatten, 13 mm stark, Kern schwarz, Oberfläche Satin, beidseitiges Dekor.

Farbe: Wählbar aus rund fünfzig Farben der TRESPA Virtuon Farbkollektion Uni Colours. Andere Farben/Dekors auf Anfrage.

Rahmenlose, selbsttragende Konstruktion mit inliegendem Stabilisationswinkel und verstellbaren Stützfüssen (± 15 mm justierbar) mit Bodenrosette. In Spezialfällen werden die Stützfüsse auf den Boden geklebt.

Anlage mit robusten Beschlägen aus rostfreiem Edelstahl (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl 1.4401), von aussen unsichtbar in Sacklöchern montiert. Kanten der Trennwände sauber bearbeitet und gefast.

Front- und Trennwandhöhe: 1950 mm

Bodenfreiheit: 150 mm

Total Oberkant Kabine: 2100 mm

Andere Höhen oder Bodenfreiheit – auch raumhohe Anlagen – auf Anfrage.

Wandanschlüsse und Verbindungen mit Befestigungswinkeln (45/45/3 mm) aus Edelstahl. Unsichtbare Montage auf Anfrage.

Einwärts öffnende Türe mit Sturz, flächenbündig zu Front, mit Stirnwand überfälzt und auf Gummipuffer aufschlagend.

Lichte Höhe Tür: 2050 mm

Türbreite: 600 mm

Auf Wunsch andere Türhöhen und Türbreiten erhältlich.

IV-WC: In der Regel auswärts öffnende Türe mit Türdrücker, Türbreite min. 820 mm.

Befestigung mit Türbändern aus rostfreiem Edelstahl (3 Stk.). Diese sind wahlweise automatisch öffnend, schliessend oder frei laufend. Bei auswärts öffnender Türe sind die Bänder sichtbar.

Ausstattung: Innen Türriegel und Knopf, aussen Rosette mit rot/weiss-Anzeige und Notentriegelung, alles aus rostfreiem Edelstahl. Bei auswärts öffnender Türe wird aussen ein Knopf montiert. Kabine auf Wunsch mit Drückergarnitur und/oder Zylinder aus Chromnickelstahl, inkl. Schlosskasten aus TRESPA Virtuon HPL Vollkernplatten. Beschläge: Drücker Glutz Topaz 30.030, Drückerrosette 5632 C, WC-Rosette 5332C.4 mit rot/grün-Anzeige, Schloss Glutz Swiss 1001.

Je Kabine ein Badertscher-Kleiderhaken aus Edelstahl inbegriffen, gleichzeitig als Türpuffer dienend. Auf Wunsch kann eine Kabine beschriftet resp. mit einem Schild versehen werden.

